

Demag radiostyrningar DRC-DC för Demag kättingtelfrar DC

Robusta, enkla och bekväma



Snabbt installerad och enkel att använda

Radiostyrningen DRC-DC är idealisk som komplettering för ergonomiskt optimal användning av Demags kraftfulla kättingtelfrar DC. Denna styrning ger en betydligt högre flexibilitet än den kabelbundna styrningen och ser till att avståndet mellan operatören och lasten alltid är tillräckligt stort.

DRC-DC har utvecklats särskilt för kättingtelfern DC. Sändarna finns i två storlekar och kan manövrera upp till två axlar (DRC-DC 6) resp. upp till tre axlar (DRC-DC 10).

Mottagaren, med sina mycket små dimensioner, består av ett kretskort som kan användas i olika in- eller tillbyggnadskonfigurationer. Beträffande kättingtelfrar i storlek DC 1 till DC 10 är mottagaren integrerad i en kapsling och sitter monterad på telferns utsida. Snabbkopplingar på samtliga anslutningar gör anslutningen till telferns, löpvagnens eller kranens elutrustning enkel och snabb. För storlekarna DC 16 och DC 25 sätts mottagarens kretskort in på motsvarande insticksplats under telferns elhuv.



Stark och robust

- stöt- och temperaturbeständigt hölje
- integrerat stötskydd

Säker och tillförlitlig

- störningssäker radioöverföring tack vare frekvenshoppning – motsvarande den teknik som används för mobiltelefoni
- automatisk frekvensstyrning
- indikeringsfält för drifttillstånd och batterikapacitet
- stoppfunktion enligt säkerhetskategori 3/EN 954

Enkel och bekväm

- ergonomisk design
- enkel användning av sändaren
- hög tillgänglighet tack vare snabbuppladdning på 2 timmar av sändarens batteri eller drift med vanliga batterier typ Mignon AA
- internationellt postalt tillstånd för anmälnings- och avgiftsfri drift

Radiomottagaren monteras utanpå telferns hölje.



Knappsändare DRC-DC 6

- sex knappar för tvåstegsstyrning av upp till två axlar
- knapp tuta - test
- STOPP-knapp
- vikt inkl. batteri 410 g
- kapslingsklass IP 55
- temperaturområde -20 till +50 °C

Knappsändare DRC-DC 10

- tio knappar för tvåstegsstyrning av upp till tre axlar
- knapp tuta - test
- STOPP-knapp
- 2 knappar för specialfunktioner
- vikt inkl. batteri 490 g
- kapslingsklass IP 55
- temperaturområde -20 till +50 °C

Mottagare DRC-DC

- kretskort för mottagare för in- eller påbyggnad på kättingtelfrar DC

Mottagare som tillhör vid extern montering på kättingtelfrar storlek DC 1 till DC 10

- elbox inkl. transformator-kretskort
- adapterplatta och monteringsmaterial
- förkonfektionerade nät- och manöverkablar för anslutning till kättingtelfern resp. kranen

Med radiostyrningen DRC-DC kan man bekvämt manövrera Demags kättingtelfrar DC från valfri plats.



Jag är intresserad av radiostyrningen DRC-DC för Demags DC kättingtelfer

- ☐ V.g. kontakta mig.
☐ V.g. skicka en offert för följande applikation.

Uppgifter om aktuell applikation

Kättingtelferns storlek

- ☐ DC 1 till DC 10
☐ DC 16 resp. DC 25

Typ av användning *

- ☐ stationär (en axel)
resp. med elektriskt telferåverk (två axlar)
☐ Kranapplikation (tre axlar)
☐ - trall- och krankörning, elektrisk
☐ - eller kran med traverselskåp

* utförd elektriskt komplett i TriState-teknik

V.g. sänd offerten till:

Företag

Box / gatuadress

Postnr/ort

Kontaktperson

Telefon / ankn.

Telefax

E-Mail

Dematek AB

Box 5560 · 141 07 HUDDINGE

Telefon +46(8)603 34 00

Fax +46(8)88 00 66

E-Mail dematek@dematek.se

www.dematek.se